

Пудра алюминиевая ПАП-1

Алматы, Казахстан

Пудра алюминиевая ПАП-1, ГОСТ 5494-95

антикоррозионные свойства порошка используются для защиты. Пигмент для красок, эмалей, резиновых клеев, образующих при нанесении блестящую поверхность, газообразователь для ячеистых бетонов (вводится в количестве 0, 1-0, 2% от веса цемента), применяется в качестве пигмента широкого назначения: светоотражающие, коррозионно-защитные, термостойкие (для окраски металлических изделий, длительно работающих при температурах до 400 °С), декоративные и другие краски, эмали, шпатлевки. Пудра из алюминия имеет высокую температуру сгорания, что делает данный материал привлекательным для изготовления пороха, фейерверков, взрывпакетов; это один из главных ингредиентов «серебрянки», хорошо известной всем краски, окрашивающей поверхности в красивый и блестящий металлик; если нанести пудру на металлические конструкции, которые постоянно подвергаются воздействию температур до 450*С, то это сделает их более жаропрочными; пудра включается в состав наливных кровель, обеспечивая хорошие светоотражающие качества; используя данный материал при производстве кирпичей, получают жаростойкий кирпич.

Цена: 1 ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

ТМК Райт

8 (727) 328 5532, 8