

Модуль пожаротушения МПП 2,5-2С(буран)



Алматы, Казахстан

Технические характеристики МПП-2, 5 БУРАН-2, 5

Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг, не более $1,95 \pm 0,05$

Полная масса заряженного модуля, кг $2,9 \pm 0,1$

Габаритные размеры, мм:

- диаметр 250 ± 5

- высота 146 ± 3

Огнетушащая способность МПП при высоте его установки $3,0 \pm 0,5$ м:

а) при тушении очагов класса А (при степени негерметичности 5%):

- защищаемый объем до $18,0 \text{ м}^3$

- защищаемая площадь до $7,0 \text{ м}^2$

б) при тушении очагов класса В (при степени негерметичности 5%):

- защищаемый объем до $16,0 \text{ м}^3$

- защищаемая площадь до $7,0 \text{ м}^2$

Максимальный ранг пожара очага класса В 34В

Инерционность в режиме самосрабатывания, при воздействии очага горения площадью $0,4 \text{ м}^2$, с, не более 20

Величина постоянного тока запуска, А от 0,1 до 1,0

Максимальный пусковой ток, А, не более 1.0

Безопасный ток проверки цепи электрозапуска (в течение $5 \pm 0,3$ мин), А, не более 0.02

Время срабатывания в режиме электропуска, с, не более 2

Время действия, с, не более 0.5

Температурные условия эксплуатации, °C ± 50

Коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 (НПБ 88-2001, СП 5.131.30.2009) 1

Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах пожаротушения по площади, К4 (НПБ 88-2001, СП 5.131.30.2009) 1

Вероятность безотказного срабатывания 0.95

Характеристики

Основные

Производитель Эпотос

Страна производитель Россия

Тип устройства Модульное

Применение к пожарам С, А, В

Тип установки Потолочный

Цена: **12 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Попова Дарья

3670834

Сатпаева 35а