

Цеолит синтетический типа NaX и NaX-BC



AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Цеолит типа NaX изготавливается по ТУ 2163-077-05766575-99 с изм. 1-6

Цеолит типа NaX-BC изготавливается по СТО 61182334-005-2011

Цеолиты типа NaX и NaX-BC соответствуют молекулярным ситам 13X и адсорбируют молекулы с критическими размерами меньше 10А.

Цеолит общего назначения формованный со связующим типа NaX и без связующего типа NaX-BC - представляют собой гранулы (черенки) различных диаметров.

Цеолиты NaX и NaX-BC применяется в следующих основных промышленных процессах:

Глубокая осушка газовых потоков:

- Осушка природного газа;
- Осушка нефтяного попутного газа;
- Осушка технологического воздуха и воздуха для КИП и А;
- Осушка элегазовой аппаратуры;
- Осушка внутреннего пространства тары и упаковки;

Очистка газовых потоков:

- Очистка природного газа от сернистых соединений, углекислого газа и меркаптанов;
- Очистка нефтяного попутного газа от сернистых соединений, углекислого газа и меркаптанов;
- Очистка воздуха от углекислого газа перед его разделением на кислород и азот;

Глубокая осушка жидкостных потоков:

- Осушка и регенерация трансформаторного масла;
- Осушка и регенерация фреономасляных агентов холодильных установок;
- Осушка реактивного и дизельного топлива;
- Фильтры для осушки и регенерации моторных масел;

Разделение смесей углеводородов различного строения:

- Разделение смесей олефиновых и парафиновых углеводородов;
- Облагораживание топливных фракций (удаление сероводорода и меркаптанов)

Сергей Сергей

77272346666