

Опорная подушка ОП1

Алматы, Казахстан

В качестве подкладок под ПРГ железобетонные прогоны рекомендуется применять опорные подушки ОП. Это позволяет более равномерно распределить давление на кирпичную кладку. Опорные подушки изготавливаются в соответствии с серией 1.225-2 вып. 12 из бетона марки М-200 и армируются 2-мя стальными сетками.

Маркировка опорной подушки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом. 1-я группа содержит обозначение ОП (опорная плита) и габаритные размеры (длина, ширина), округленные до дм. 2-я группа описывает класс используемой арматуры. Например, ОП 6.4-AIII. Опорная плита размером 640x380, армированная сталью класса AIII.

Опорная подушка ОП2 (длина 0, 3 м, ширина 0, 2 м, высота 0, 09 м), Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2

Уточнить цену и наличие товара.

Опорная подушка ОП3 (длина 0, 4 м, ширина 0, 4 м, высота 0, 09 м), Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2

Уточнить цену и наличие товара.

Опорная подушка ОП4 (длина 0, 5 м, ширина 0, 5 м, высота 0, 14 м), Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2

Уточнить цену и наличие товара.

Опорная подушка ОП5 (длина 0, 55 м, ширина 0, 65 м, высота 0, 14 м), Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2

Уточнить цену и наличие товара.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

аюпов дильшат

87009529550

раймбака 2122