

## Отводы ст.20

Алматы, Казахстан

Отводы крутоизогнутые — бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали, типа 2D с R~DN O=45°, O=60°, O=90°, изготавливают из труб методом протяжки по роогообразному сердечнику.

Отводы применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN (Py) до 16 МПа и температуре от минус 70 до плюс 450°С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией.

Отвод оцинкованный - деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода (ГОСТ 17380-2001) и применяется для трубопроводов различного назначения для воды, пара, газа и нефтепродуктов.

Давление до 10 МПа.

Диаметры от 45 до 159 мм.

Все оцинкованные отводы имеют угол изгиба 90 градусов.

Отводы цинкуются по технологии гальванического цинкования металла, которая предусматривает процессы предварительного обезжиривания изделий в растворах щелочей при температуре до 90 °С, удаление графита и последующее травление в соляной кислоте. Толщина цинкового покрытия оцинкованного отвода составляет 9-15 мкм. Пассивация бесцветная.

отводы ст.09г2с

Отводы 09г2с применяются, как правило, в тех случаях, когда необходимо постепенно изменить направление трубы. Самыми оптимальными в этом отношении являются отводы стальные, 09г2с марка стали которых свидетельствует о применении самых качественных материалов как в изготовлении основы, так и прокладочных устройств. Отводы ст 09г2с способны выдержать самые критические нагрузки, в связи с чем применяются в самых различных областях — как в промышленности, так и в жилом секторе для монтажа горячего и холодного трубопровода.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**аюпов дильшат**

**87009529550**

**раймбака 2122**