

## Клапан обратный 19ч21бр

Алматы, Казахстан

Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр предназначен для установки на горизонтальных и вертикальных трубопроводах с целью автоматического отсечения обратного потока рабочей среды. Клапан обратный поворотный 19ч21бр используются в системах, транспортирующих горячую воду и пар. Используется данный вид клапана на трубопроводах с диаметром 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм, с условным давлением 1, 6 МПа и максимальной температурой рабочей среды +225 градусов Цельсия. Корпус клапана обратного 19ч21бр изготавливается из серого чугуна. Управление данным видом клапана происходит потоком рабочей среды. Присоединение к трубопроводу может быть межфланцевым, либо бесфланцевое стяжными шпильками

Клапан обратный 16ч6п

Клапан обратный подъемный предназначен для использования в качестве запорного устройства, с целью не допущения обратного тока рабочей среды в рабочих трубопроводах. Подъемные обратные клапаны имеют затвор, совершающий возвратно-поступательное движение перпендикулярно направлению движения рабочей среды в трубопроводе. Используются клапаны данного вида в системах, транспортирующих воду, пар, нефтепродукты и другие неагрессивные жидкие среды. Применяются в трубопроводах с диаметром от 15 до 400 мм, с условным давлением от 1, 6 до 25, 0 МПа и температурой рабочей среды от -40 до +420 градусов Цельсия. Управление клапаны обратные подъемные осуществляется потоком рабочей среды. К трубопроводу клапаны данного вида посредством фланцев, либо под приварку

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**аюпов дильшат**

**87009529550**

**раймбека 2122**