

## Шпала деревянная пропитанная креозот



Алматы, Казахстан

Деревянные пропитанные шпалы, поставляемые ООО ТПК "Веста" полностью соответствуют требованиям ГОСТ 78-2004 "Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи". Шпалы 1 типа применяются на главных путях, шпалы 2 типа применяются на станционных и подъездных путях. Пропитка деревянных шпал производится в соответствии с ГОСТ 20022.5-93 "Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами". В качестве антисептика применяется каменно-угольное масло (креозот) ГОСТ 2770-74 "Масло каменноугольное для пропитки древесины". Шпалы I типа Габаритные размеры 180x250x2750мм.

Вес 1 шт = 85кг, норма загрузки на вагон – до 750шт, на автотранспорт – до 250 шт.

Шпалы II типа – для станционных и подъездных путей.

Габаритные размеры 160x230x2750мм.

Вес 1 шт = 80кг, норма загрузки на вагон – до 850шт, на автотранспорт – до 300 шт.

---

Цена: **1 100 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Веста Татьяна**

**8(343) 328-24-80,**