

Сенокосилка КСФ2,1Б-4 в сборе



Алматы, Казахстан

КС-Ф-2, 1Б-4 и КС-Ф-1, 6 предназначены для скашивания на равнинных участках сеянных и естественных трав с укладыванием скошенной массы в прокос.

По сравнению с аналогами косилки имеют более надёжную раму и брус режущего аппарата, повышена работоспособность предохранительного устройства.

Косилки агрегируются с сельскохозяйственными тракторами общего назначения, или универсально-пропашными класса 0, 6-1, 4, имеющими трехточечное задненавесное устройство.

В конструкции косилки угол наклона режущего аппарата осуществляется центральной тягой трактора.

Технические характеристики:

Параметры

КС-Ф-2, 1Б-4

КС-Ф-1, 6

Ширина захвата, м

2,1

1,6

Производительность, га/ч:

- основного времени

- эксплуатационного времени

0,95-2,3

0,6-1,4

0,72 – 1,75

0,46 – 1,07

Высота среза, мм

40-80

40-80

Масса, кг

180

165

Потребляемая мощность от ВОМ трактора, кВт, не более

7,5

5,7

Потребляемая мощность на приводе, кВт не более

7,5

Агрегируется с тракторами класса

0, 6-1, 4

0, 6

Дорожный просвет, мм, не менее

400

Рабочая скорость, км/ч

5-12

Транспортная скорость, км/ч, не более

30

Тип режущего аппарата

Пальцево-сегментный

Габаритные размеры, мм, не более:

в рабочем положении

(длина-ширина-высота)

В транспортном положении

(длина-ширина-высота)

(3570-1480-1200)

(1970-1480-2300)

(3070-1480-1200)

(1970-1480-1800)

Шаг пальцев и сегментов режущего аппарата, мм

76, 2 0, 5

Цена: Договорная**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю****Торг: неуместен****Сафронов Андрей****Петрович****пр Рыскулова 73**