Плуг 5-ти корпусной с предплужником

Алматы, Казахстан

Плуг навесной ПЛН-5-35 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0, 09 МПа и твердостью до 3, 0 МПа.

Работа плугами, оснащенными предплужниками выполняется следующим образом:

· предплужник подрезает верхний слой почвы на глубину до 12 см, переворачивает и укладывает его на дно борозды. Уложенный слой закрывается пластом, поднимаемым и оборачиваемым основным корпусом, в результате чего достигается полная и глубокая заделка сорняков и пожнивных остатков.
Технические характеристики
плуга навесного ПЛН-5-35
Показатель
Значение
Производительность, га/ч
до 1, 60
Ширина захвата плуга, м
1, 75
Количество корпусов, шт.
5
Масса плуга сухая конструктивная, кг
810
Габаритные размеры, мм
- длина
4280
- ширина
2080
- высота
1500
Глубина пахоты, см
до 30
Глубина пахоты предплужника, см
до 12
Рабочая скорость движения, км/ч
от 7 до 9
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм
620
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм
800±25

Тип корпуса
культурный
Ширина захвата, мм
- корпуса
350±15
- предплужника
230
Дорожный просвет, не менее, мм
250
Транспортная скорость, км/ч
до 12
Срок службы, лет
8
Агрегатируются с тракторами класса 30 - 40 кН (ДТ-74, ДТ-75, ДТ-75М, Т-150, Т-150К, Т-4А, Т-402, ВТ-100, ВТ-150) и комплектуется корпусами с культурной рабочей поверхностью для работы на скоростях от 7 до 9 км/ч

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
Сафронов Андрей	**Петрович**	**пр Рыскулова 73**