

## Плуг 5-ти корпусной с предплужником



Алматы, Казахстан

Плуг навесной ПЛН-5-35 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засорённых камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и твердостью до 3,0 МПа.

Работа плугами, оснащенными предплужниками выполняется следующим образом:

· предплужник подрезает верхний слой почвы на глубину до 12 см, переворачивает и укладывает его на дно борозды. Уложенный слой закрывается пластом, поднимаемым и оборачиваемым основным корпусом, в результате чего достигается полная и глубокая заделка сорняков и пожнивных остатков.

Технические характеристики

плуга навесного ПЛН-5-35

Показатель

Значение

Производительность, га/ч

до 1,60

Ширина захвата плуга, м

1,75

Количество корпусов, шт.

5

Масса плуга сухая конструктивная, кг

810

Габаритные размеры, мм

- длина

4280

- ширина

2080

- высота

1500

Глубина пахоты, см

до 30

Глубина пахоты предплужника, см

до 12

Рабочая скорость движения, км/ч

от 7 до 9

Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм

620

AvizInfo.kz

1/2

Расстояние между корпусами по ходу движения, мм  
Казахстанская доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz  
800±25

Тип корпуса

культурный

Ширина захвата, мм

- корпуса

350±15

- предплужника

230

Дорожный просвет, не менее, мм

250

Транспортная скорость, км/ч

до 12

Срок службы, лет

8

Агрегируются с тракторами класса 30 - 40 кН (ДТ-74, ДТ-75, ДТ-75М, Т-150, Т-150К, Т-4А, Т-402, ВТ-100, ВТ-150) и комплектуется корпусами с культурной рабочей поверхностью для работы на скоростях от 7 до 9 км/ч

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Сафронов Андрей**

**Петрович**

**пр Рыскулова 73**