

## Косилка ротационная дорожная КРД-1,5



Алматы, Казахстан

Предназначена для окашивания трав, декоративной стрижки кустарников, деревьев и др. насаждений. Используется в работе на автодорогах (обочинах, кюветах и разделительных полосах), улицах, откосах и каналах. Для защиты оператора от случайного выброса камней, на режущем аппарате установлено специальное защитное сетчатое ограждение.

Стрела косилки КРД-1, 5 имеет шарнирное соединение, которое служит для предохранения металлоконструкции от поломки при встрече режущего аппарата по схеме «назад-вверх».

Гидросистема косилки КРД-1, 5 оснащена предохранительными клапанами, гидрозамками, фильтром, указателем температуры, что увеличивает срок эксплуатации.

Технические характеристики:

- Тип навесная
- Базовая машина Беларус-80.1/82.1
- Тип привода рабочих органов гидравлический
- Производительность за час основного времени, га/ч1, 8
- Максимальный вылет стрелы от оси трактора до конца рабочего органа, м6, 4
- Угол заложения окашиваемого откоса, град0-50
- Глубина опускания рабочего органа, м3, 7
- Ширина захвата рабочего органа, мм, не более1 500
- Ширина окашиваемых откосов, мм, не более3 500
- Высота среза растений, мм60-100
- Высота обрезки декоративных и снегозащитных насаждений:
  - в горизонтальной плоскости, мм, не менее2000
- Высота обрезки деревьев, мм, не более5300
- Габаритные размеры, мм, не более
  - длина 4 100
  - ширина 2 735
  - высота 3 100
- Скорость передвижения транспортная, км/ч, не более20
- Рабочая скорость, км/ч15
- Дорожный просвет, мм, не менее400
- Колея трактора
  - по задним колесам 2 000±50
  - по передним колесам 1 650±100
- Расход топлива, кг/ч7, 3
- Частота вращения ВОМ, об/мин1 000
- Частота вращения ротора, об/мин2 000±10
- Номинальное рабочее давление, МПа16

Обслуживающий персонал, чел.1  
Гарантия, мес.12

АвизInfo.kz  
Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

---

Цена: **270 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Новицкий Дмитрий**

**+79261504554**

**ул. Новокосинская  
д.20,кр.2,пом. IB ком.1**