

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5



Алматы, Казахстан

Масса перевозимого груза, кг, не более 4 500
Масса прицепа с основными бортами, кг, 1 950
Максимальная скорость движения, км/час 35
Габаритные размеры, мм, не менее: длина/ширина/высота 6 120 x 2 410(2 480 по петлям) x 1 725
Внутренние размеры платформы, мм, не менее 4 080 x 2 320x525
Погрузочная высота, мм, не более на шинах: 10, 0/75-15, 3 НС 14
9, 00-16 Я-324 НС 10(заказ) 1 050(заказ) – 1 100(стандарт)1 200(стандарт)
Толщина используемого листа борт/днище, мм 1, 5/2, 0
Применяемый прокатной швеллер в раме шасси/кузова, № 18/16
Применяемые оси – сечение, мм 60x60 мм.
Применяемые рессоры: производитель/количество листов/нагрузка РФ/2 шт./1 570 кг
Объем платформы не менее :
-с основными бортами (630мм.), м3, не менее 4, 9
– с надставными металлическими бортами Н=500мм. 9, 7
– с надставными сетчатыми бортами Н=500мм. 14, 4
Угол подъема платформы(назад, на стороны), град не менее 45
Ширина колеи, мм 1 800
Дорожный просвет без груза, мм, не менее 340(шины 10, 0/75-15, 3 НС 14)
360(шины 9, 00-16 Я-324 НС 10)
Шины 10, 0/75-15, 3 НС 14 9, 00-16 Я-324 НС 10
Рабочая тормозная система Пневматическая с однопроводным приводом
Стояночная тормозная система Механическая, с ручным приводом
Трактор, тягового класса, т.с. 1, 4 – 3, 0
Тип тягово-сцепного устройства трактора ТСУ-2/ТСУ-2В

Цена: **238 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Новицкий Дмитрий

+79261504554

**ул. Новокосинская
д.20,кр.2,пом. 1Б ком.1**