

## Оборудование фрезерное ОФ-400 без ГХУ на МТЗ-82.1



Алматы, Казахстан

Фреза представляет собой навесное оборудование к трактору МТЗ-82 с гидроходоуменьшителем и предназначена для ямочного ремонта асфальто-бетонных и цементно-бетонных покрытий улиц, дорог, тротуаров, аэродромов. Фреза на тракторе позволяет осуществлять следующие виды ремонта покрытий: оздоровительный ремонт, устранение коллейности и наплывов на остановках транспорта и перед светофорами, сплошное фрезерование при восстановлении покрытий, оконтуривание ремонтируемых участков и ямок. Фреза может эксплуатироваться при температуре окружающей среды не ниже +5° С.

Технические характеристики:

Базовая машина МТЗ-82.1/МТЗ-82.2, МТЗ-920.2

Максимальная глубина фрезерования, мм 100±5

Ширина фрезерования, мм 400±20

Тип рабочего органа - Барабанный

Рабочая скорость с ходоуменьшителем и включенном понижающем редукторе, км/ч :

I передача КПП 0-0, 44

II передача КПП 0, 31-0, 75

Максимальный крутящий момент на барабане, Н м, не более 2400

Мощность привода фрезерного оборудования, кВт 50±3, 5

Частота вращения фрезы, с-1( мин-1):3±0, 3 (180±20)

Тип привода вращения фрезы -Механический

Максимальная транспортная скорость, км/ч, не менее 18

---

Цена: **330 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

