

## Бульдозеры SHANTUI SD16, SD22, SD23, SD32



Алматы, Казахстан

### Бульдозер SHANTUI

Модель SD16(рыхлитель с тремя наконечниками)

Бульдозер SHANTUI (технология KOMATSU)

- двигатель STEYR WD10G178E25, мощность 160 л/с.
- рабочий вес 17 000 кг.
- общие габариты 5140\*3388\*3032 мм.
- габариты отвала (прямой) 3388\*1149 мм, объем 4, 5 м3
- высота подъема рыхлителя 592 мм.
- макс. заглубление трехстоечного рыхлителя 572 мм.
- макс. заглубление отвала 530 мм
- высота подъема отвала 1095 мм
- работа при уклоне 30°
- ширина гусеницы 560 мм, ширина колеи 1880 мм
- давление на грунт 0.067 МПа.

Комплектация: передний отвал, рыхлитель с тремя наконечниками, с системой холодного запуска, с печкой, без кондиционера.

### Бульдозер SHANTUI

Модель SD22(рыхлитель с тремя наконечниками)

Бульдозер SHANTUI (технология KOMATSU)

- двигатель CUMMINS NTA855-C280, мощность 220 л/с.
- рабочий вес 23 400 кг.
- общие габариты 5750\*3725\*3395 мм.
- габариты отвала (прямой) 3725\*1315 мм, объем 6, 4 м3
- высота подъема рыхлителя 555 мм.
- макс. заглубление трехстоечного рыхлителя 667 мм.
- макс. заглубление отвала 540 мм
- высота подъема отвала 1210 мм
- работа при уклоне 30°
- ширина гусеницы 560 мм, ширина колеи 1880 мм
- давление на грунт 0.077 МПа.

Комплектация: передний отвал, рыхлитель с тремя наконечниками, с системой холодного запуска, с печкой, без кондиционера.

### Бульдозер SHANTUI

Модель SD23(рыхлитель с одним наконечником)

Бульдозер SHANTUI (технология KOMATSU)

- двигатель CUMMINS NTA855-C280, мощность 230 л/с.
- рабочий вес 24 600 кг.
- общие габариты 5874\*3725\*3380 мм.

- габариты отвала (прямой) 3725\*1395 мм, объем 7, 8 м3
- высота подъема рыхлителя 515 мм.
- макс. заглубление одностоечного рыхлителя 695 мм.
- макс. заглубление отвала 540 мм
- высота подъема отвала 1210 мм
- работа при уклоне 30°
- ширина гусеницы 560 мм, ширина колеи 2000 мм
- давление на грунт 0.078 МПа.

Комплектация: передний отвал, рыхлитель с одним наконечником, с системой холодного запуска, с печкой, без кондиционера.

Бульдозер SHANTUI

Модель SD32(рыхлитель с одним наконечником)

Бульдозер SHANTUI (технология KOMATSU)

- двигатель CUMMINS NTA855-C360, мощность 320 л/с.
- рабочий вес 41 600 кг, с рыхлителем
- общие габариты 8650\*4030\*3640 мм, с рыхлителем
- габариты отвала 4030\*1720 мм, объем 10 м3
- высота подъема рыхлителя 955 мм.
- макс. заглубление одностоечного рыхлителя 1250 мм.
- макс. заглубление отвала 560 мм
- высота подъема отвала 1560 мм
- работа при уклоне 30°
- ширина гусеницы 560 мм, ширина колеи 2140 мм
- давление на грунт 0.105 МПа.

Комплектация: передний отвал, рыхлитель с одним наконечником, с системой холодного запуска, с печкой, без кондиционера.

---

Цена: **99 500 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Большегруз Авто**

**+727 3297217**

**ул.Северное кольцо 49**