

Гусеничный экскаватор CX 290 В LC CASE



Алматы, Казахстан

Комплектация - отопитель и кондиционер
Вес – 29 100 кг
Мощность 154 кВт или 206 л.с.
Рукоять – 3,6 метра (максимальная)
Максимальная глубина копания – 7,58 метра
Ковш 1,3 куб. м
Без дополнительного гидроконтра

Двигатель последнего поколения, отвечающий европейским требованиям по “низкому уровню выхлопа” Tier III в соответствии с директивой 97/68/ЕС

Модель - ISUZU
Тип - AN-6HK1XYSS
Общая топливная магистраль, турбокомпрессор, интеркулер, охладитель топлива, EGR (рециркуляция выхлопных газов)
Прямой впрыск - С электронным управлением
Число цилиндров - 6
Объем - 7790 см³
Мощность EEC80/1269 - 154 кВт/206 л.с. при 1800 об/мин
Макс. крутящий момент - 850 Нм при 1500 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Макс. Выход - 2 x 243 л / мин при 1800 об/мин
Два аксиально-поршневых насоса переменного расхода
Навесное оборудование / Power Boost - 343/373 бар
Фильтрация масла - 6 микрон

ДВИЖЕНИЕ

Контур движения оснащены аксиально-поршневыми моторами переменного расхода.
Максимальная скорость движения - 5,6 км/час
Низкая скорость движения - 3,2 км/час
Изменение скорости производится с приборной панели
Автоматическое понижение передачи
Преодоление наклона - 70% (35°)
Тяговое усилие - 23320 кН

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Контур - 24 В
Аккумуляторы - 2 x 12 В -128 А/час

Контур оснащен водонепроницаемыми разъемами

Генератор 24 В - 50 А

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип башмаков - Тройной грунтозацеп

Ширина звена гусеницы LC/NLC - 700 мм / 600 мм

ЕМКОСТИ КОНТУРОВ И КОМПОНЕНТОВ

Топливный бак- 450 л

Гидравлическая система - 300 л

Двигатель (включая замену фильтра) - 38 л

Система охлаждения двигателя - 29 л

Благодаря наличию специальных втулок и антифрикционных шайб, увеличены интервалы смазки:

Интервал смазки соединений ковша 250 часов!

Интервал смазки до 1000 часов всех остальных соединений!

Цена: **333** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Зайцев Сергей

+77017424214

ул. Райымбека, 348