

Вибрационный асфальтовый двухвальцовый каток AMMANN AV 12-2



Алматы, Казахстан

Тандемные катки Ammann предлагают полный модельный ряд дорожных катков для среднего и большого масштаба строительства, таких как автомагистрали, дорожное строительство, летние поля и промышленные области. Широкий спектр применения машин позволяет их использовать от уплотнения асфальтовых смесей, через обработку материала слое дорожного основания до уплотнения стабилизацией. Тандемные катки Ammann – это машины оправдавшей себя концепции жесткой хребтовой рамы, предоставляющей замечательную управляемость и маневренность наряду с возможностью перекрытия вальцов даже на 1340 мм.

Комбинированные версии дорожных катков совмещают в себе преимущества вибрационных катков и катков с пневматическими шинами. Передний вибрационный валец дает возможность достижения максимальной степени уплотнения, задний мост с пневматическими шинами уплотненную поверхность гомогенизирует затягивает.

Основные характеристики

Эксплуатационная масса (СЕСЕ) - 1490 кг

Трехцилиндровый дизельный двигатель - Yanmar 3TVN76 EuroMot2 – EPA4.

Мощность - 13.2/18 кВт/л.с. при 2050 об./мин.

Ширина уплотнения - 0.82 м

Амплитуда - 0.45 мм

Центробежная сила - 13/16 кН

Частота - 61/67 Гц

Статическая линейная нагрузка - 9.1 кг/см

Управление

Угол качания вальцов - 5 град

Радиус поворота (внешний/внутренний) - 2990/2170 мм

Скорость (max) - 0-7 км/ч

Преодолеваемый подъем (max) (с вибрацией/без вибрации) - 30/40%

Габариты

Колесная база - 1.44 м

Диаметр вальца - 0.577 м

Высота - 2.45 м

Длина - 2.3 м

Толщина вальца - 0.04 м

Ширина - 0.82 м

Ширина вальца - 0.86 м

Смещение вальцов - 40 мм

Водяной бак – 95 л

Гидравлический бак – 35 л

Топливный бак – 26 л

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Зайцев Сергей

+77017424214

ул. Райымбека, 348