

## Станки для обработки плоскости SM13/SP1300/SP1600/SP2000



Алматы, Казахстан

Серия высокоточных машин SM и SP предназначена для обработки поверхностей головок и блоков цилиндров любых двигателей:

SM13/SP1300/SP1600/SP2000 - для ГБЦ и любых блоков цилиндров двигателей легковых и грузовых а /м.

Технические характеристики:

SP1600/ SP2000

Максимальная ширина шлифовки/фрезеровки - 410/440мм

Диаметр шлифовального круга/ фрезерной головки CBN (опция) - 420 / 450 мм

Частота вращения шлифовального круга - 700 – 1400/ 175 – 350 – 1400 об/мин

Скорость подачи стола:

Версия Y - 0 – 4650/ 0 – 8000 мм/мин

Версия PLC - 0 – 2400/0 – 2400 мм/мин

Мощность мотора привода шпинделя для шлифовки и обработки одной точкой - 3, 75/ 7, 5 кВт

Мощность мотора привода шпинделя фрезерной головки - 0, 75 / 0, 6 – 1, 1кВт

Мощность мотора быстрого вертикального перемещения шлифовальной головки:

Версия Y - 0, 5 / 0, 55 кВт

Версия PLC - 3, 4 кВт

Мощность насоса системы охлаждения - 0, 12/ 0, 16 кВт

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Зайцев Сергей**

**+77017424214**

**ул. Райымбека, 348**