

Станок для хонингования блоков цилиндров



Алматы, Казахстан

Модели станков AZ серии CH 150/200/300 предназначены для хонингования цилиндров любых двигателей. Высокая точность и быстрая перенастройка рабочих параметров исключают отклонения при обработке поверхности цилиндров (не более 0,001 мм), а также оптимизирует процесс хонингования как абразивным, так и алмазным инструментом.

Станки AZ серии CH предназначены:

- CH150 - для легковых и грузовых а/м;
- CH200 - для легковых и грузовых а/м, а также спец. техники;
- CH300 - для спец. техники.

Технические характеристики:

CH150 /CH200/ CH300

Диапазон диаметров цилиндров для хонингования - 25...180/25...200/25...300 мм

Макс. высота цилиндра для хонингования – 300 / 300 /500 мм

Изменение (плавное) частоты вращения шпинделя - 60...200 / 90...300 /90...300 об/мин

Макс. длина обрабатываемого блока – 1450 / 1420 / 1600 мм

Макс. высота обрабатываемого блока - 600 /600 /700 мм

Потребляемая мощность эл./энергии - 3, 0 /4, 0/4, 0 кВт

Габаритные размеры - 1, 4x1, 6x2/ 1, 8x1, 8x2, 2 /1, 9x2, 2x2, 4 м

Вес - 1100/1200 /1400 кг

Комплектующие:

- Гидравлическая система
- Пневматическая система для перемещения головки
- Система охлаждения
- Устройство для расширения и хонингования бруска в течение рабочего процесса
- Крепежные пластины
- Параллельные суппорты
- Сервисные инструменты

Описание комплектующих станка:

Универсальное наклонное приспособление позволяет легко и аккуратно устанавливать на хонинговальный станок любые блоки цилиндров, включая V-образные;

Хонинговальные головки для любых диаметров цилиндров;

Универсальное приспособление подъемного электрического устройства;

Механизм продольного перемещения головки, позволяющий закрепить блок двигателя;

Центрирование инструмента обеспечивается перемещением суппорта на воздушной подушке;

Зажимные приспособления помогают легко и быстро закрепить блок двигателя.

Зайцев Сергей

+77017424214

ул. Райымбека, 348