

## Токарно-винторезный станок 16K20



Алматы, Казахстан

Токарно-винторезный станок 16K20 предназначен для наружного и внутреннего точения, нарезания правой и левой однозаходных и многозаходных резьб с нормальным и увеличенным шагом в единичном и мелкосерийном производстве. На станине слева размещена передняя бабка и коробка подач, на направляющих станины - каретка с фартуком и поперечным суппортом с резцедержателем, справа - задняя бабка. В передней бабке размещена коробка скоростей со шпинделем, а на ее панели - органы управления. Продольная и поперечная подача каретки и суппорта осуществляется от механизмов, расположенных в фартуке и получающих движение от ходового вала при точении или ходового винта при нарезании резьбы. В нижней части станина снабжена корытом для сбора стружки и охлаждающей жидкости.

Технические характеристики:

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 1000

Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 215

Пределы оборотов, об/мин 12, 5-1600

Пределы подач, мм/об:

Продольных 0, 05-2, 8

Поперечных 0, 002-0, 11

Мощность электродвигателя главного привода, кВт 11

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм 400

Наибольший диаметр обработки над поперечными салазками суппорта, мм 220

Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм 50

Габаритные размеры станка, мм:

Длина 2795

Ширина 1190

Высота 1500

Масса станка, кг 3005

---

Цена: **900 000 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Искаков Рашид**

**+77059837272**