

Продам. дип-500 (1м65) рмц 3000..)



Алматы, Казахстан

Станки модели 1м65 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой и обрабатываемой, мм:

над суппортом, мм 650
над выемкой в станине, мм 1400*

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм 1000, 3000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000
Длина выемки в станине от зеркала патрона, мм 390
Размер конца шпинделя передней бабки по DIN 2-15M
Количество ступеней частот вращения шпинделя 24
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм 128
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 5 - 500

Пределы рабочих подач, мм/об.:

продольных, мм/об 0,06 - 2,42 (0,6 - 19,36***)
поперечных, мм/об 0,022 - 0,88 (0,022 - 7,04***)
резцовых салазок, мм/об 0,022 - 0,88 (0,022 - 7,04***)

Пределы шагов нарезаемых резьб:

метрических, мм 1 - 96
дюймовых, ниток/дюйм 24 - 0,25
модульных, модуль 0,5 - 24
питчевых, питч диам. 96 - 1

Ускоренное перемещение суппорта, м/мин:

продольное 3
поперечное 1

Мощность главного привода, кВт 15

Наибольший вес обрабатываемой детали в центрах, кг 10000, 8000*

Мощность главного привода, кВт 22

Масса, кг 9850, 12800, 15750, 16140, 17730, 20300, 22500

Габариты:

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz

длина, мм 4100, 6140, 8180, 9190, 11380, 13210, 15210
ширина, мм 2200
высота, мм 1770, 1880

Цена: **2 300 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Кожухметов Арман

87078235044