

Оборудование для полировки металлических труб большого диаметра



Алматы, Казахстан

- Станок предназначен для полировки круглых прямых труб из нержавеющей стали;
- Диапазон диаметров труб составляет от 20 мм до 180 мм и не ограничен по длине трубы;
- Большая производительность может достигать 15 м/мин с зеркальной отделкой 8K, обычная — 8 м/мин.;
- Длина трубы от 1500-6000 мм;
- Труба, подлежащая полировке, может иметь конусность или различные диаметры;
- Данный станок используют для получения глянцевой или зеркальной отделки шлифовальными кругами.

Оборудование для полировки металлических труб большого диаметра

Двигатель 17 кВт

Напряжение 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Диапазон частоты вращения шпинделя 1800 об./мин.

Скорость конвейера 0-15 м/мин.

Механический контроль Программируемый логический контроллер

Внешний диаметр трубы 20-180 мм

Длина трубы 1500-6000 мм

Скорость на входе 0-6 м/мин.

Расходники 250*150 мм * 35 мм

Ограничение использования вредных веществ Рабочая зона очистки полностью закрыта защитным кожухом

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Иванов Александр

+79194360101