

Линия для производства евроштакетника

Алматы, Казахстан

Станки для производства евроштакетника (металлического штакетника) используются для производства металлического заборного профиля. В качестве заготовки можно использовать полосы мерной длины или ленту из оцинкованной, холоднокатанной черной стали, а также же стали с полимерным покрытием.

Основные характеристики линии:

Толщина стали 0.3--0.7mm

Скорость производства 8-12 m/min

Кол-во рабочих клеток 12 клеток

Входящая ширина: 125mm

Диаметр клеток Ф50mm

Габариты основной линии: 5.5m*0.8m*1.25m

Мощность: 7.0 kw

Вес: 2.0 T

Технология производства

Процесс технологии производства: подача металла--профилигиб

---гидра-вырезание---готовый штакетник

Состав линии

1. Механический разматыватель

2. Плита введения металла

3. Стан профилегибочный
4. Отрезное устройство(автоматическое)
5. система гидравлического прессы
6. Система автоматического управления (САУ) фирмы Mitsubishi
7. счётчик
8. приемный штабелер

Подробнее о продукции и предложении, обращайтесь к менеджеру по продажам, пожалуйста!

Цена: **5 200 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Чжан Ксюша

8613008106717