Двухярусная линия для производства Профнастила C8-C21

Алматы, Казахстан

Яна
Whatsapp +8619138909777
Другая почта: jinbin08@stroy999.ru
Основные характиристики линии:
Толщина металла: 0.35---0.8 мм
Ширина обработки металла: 1250мм
Кол-во рабочих клетей: 12 клетей + 14 клетей
Диаметр клетей: Ф80мм сплошные
Скорость производства: до 20м/мин (1200-1600 листов 6-метровых профнастилов за 8 часов)
Материал роликов: Подшипниковая сталь, точная точение и чистовая обработка, с закаленным хромированием, сплошные, цельные. Валы регулированы
Крепление роликов: шпон
Материал рамы: 400H сталь
Метод передачи: усиленная цепная передача, 1 дюймовая цепочка
Толщина стенки: 18мм
Габариты: 8000*1700*1200 мм
Вес: Примерно 8 т.
Мощность двигателя главного станка: 5.5 kw
Мощность двигателя электрической гильотины: 3 kw
Мощность разматывателя: 3 kw
Питание: 380V 50HZ 3фазы
1.Электрический разматыватель-2шт
2.Плита введения металла
3.Стан профилегибочный
4.Отрезное устройство (автоматическое электрическое)
5.Система автоматического управления (САУ)
6.Счётчик
7.Приёмный стол
8.Расходные запчасти
Цена линии: 210, 000 юаней EXW, Китай.
ООО "Цзинь Бинь"
Связетесь с нами в любое время если вам интересуетесь какое-то оборудованние, буду предложить вам услуги с терпением и радастью!

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен

Ли Лидия **0086-18380227177** **КНР, г. Чэнду, Район Цзинь Ню,проспект Цзинь Фэн, №6**