

Двухъярусная линия для производства Профнастила С8-С21



Алматы, Казахстан

Яна

Whatsapp +8619138909777

Другая почта: jinbin08@stroy999.ru

Основные характеристики линии:

Толщина металла: 0.35---0.8 мм

Ширина обработки металла: 1250мм

Кол-во рабочих клеток: 12 клеток + 14 клеток

Диаметр клеток: Ф80мм сплошные

Скорость производства: до 20м/мин (1200-1600 листов 6-метровых профнастилов за 8 часов)

Материал роликов: Подшипниковая сталь, точная точение и чистовая обработка, с закаленным хромированием, сплошные, цельные. Валы регулированы

Крепление роликов: шпон

Материал рамы: 400Н сталь

Метод передачи: усиленная цепная передача, 1 дюймовая цепочка

Толщина стенки: 18мм

Габариты: 8000*1700*1200 мм

Вес: Примерно 8 т.

Мощность двигателя главного станка: 5.5 kw

Мощность двигателя электрической гильотины: 3 kw

Мощность разматывателя: 3 kw

Питание: 380V 50HZ 3фазы

1.Электрический разматыватель-2шт

2.Плита введения металла

3.Стан профилигибочный

4.Отрезное устройство (автоматическое электрическое)

5.Система автоматического управления (САУ)

6.Счётчик

7.Приёмный стол

8.Расходные запчасти

Цена линии: 210, 000 юаней EXW, Китай.

ООО "Цзинь Бинь"

Свяжитесь с нами в любое время если вам интересуются какое-то оборудование, буду предложить вам услуги с терпением и радостью!

Торг: уместен

Ли Лидия

0086-18380227177

**КНР, г. Чэнду, Район Цзинь
Ню, проспект Цзинь Фэн, №6**