

## Двухъярусная линия для производства Профнастила С10-С44



Алматы, Казахстан

ООО "Цзинь Бинь"

Адрес: КНР, г. Чэнду, проспект Цзинь Фэн, №6

Сот.: 0086-19138909777 [www.stroy999.ru](http://www.stroy999.ru) [www.prof777.ru](http://www.prof777.ru) [www.proflistmachine.ru](http://www.proflistmachine.ru)

Яна Whatsapp +8619138909777 [jinbin08@stroy999.ru](mailto:jinbin08@stroy999.ru)

Основные характеристики линии:

Толщина металла: 0.35---0.8 мм

Ширина обработки металла: 1250мм

Кол-во рабочих клеток: 13 клеток + 20 клеток

Диаметр клеток: Ф80мм сплошные

Скорость производства: до 20м/мин (1200-1600 листов 6-метровых профнастилов за 8 часов)

Материал роликов: Подшипниковая сталь, точная точение и чистовая обработка, с закаленным хромированием, сплошные, цельные. Валы регулированы

Крепление роликов: шпон

Материал рамы: 400Н сталь

Метод передачи: усиленная цепная передача, 1 дюймовая цепочка

Толщина стенки: 18мм

Габариты: 11000\*1700\*1200 мм

Вес: Примерно 12, 5 т.

Мощность двигателя главного станка: 7.5 kw

Мощность двигателя электрической гильотины: 3 kw

Мощность разматывателя: 3 kw

Питание: 380V 50HZ 3фазы

Состав линии

1. Электрический разматыватель-2шт
2. Плита введения металла
3. Стан профилигибочный
4. Отрезное устройство (автоматическое электрическое)
5. Система автоматического управления (САУ)
6. Счётчик
7. Приёмный стол
8. Расходные запчасти

Цена линии: 286, 000 юаней EXW, Китай.

☒. Срок изготовления: 50 дней

☒ ☒ ☒ ☒

8619138909777

КНР, г. Чэнду, Район Цзинь Ню