

Купить линию для производства С и П профилей для ЛСТК из Китая

Алматы, Казахстан

ООО "Цзинь Бинь"

Адрес: КНР, г. Чэнду, проспект Цзинь Фэн, №6

Сот.: 0086-19138909777 www.stroy999.ru www.prof777.ru www.prolistmachine.ruЯна Whatsapp +8619138909777 jinbin08@stroy999.ru

Размеры ПС: 100x50, 150x60, 200x70, 250x80, 300x80

Размеры ПН: 100x50, 150x60, 200x70, 250x80, 300x80

Состав станка:

Разматыватель консольный автоматический

Стан прокатный профилирующий

Автоматическое отрезное устройство

Автоматическая система управления (САУ)

Приемное устройство

Технические характеристики:

Толщина исходной стали от 1.0 до 3.0мм

Путь вождения: Цепной привод

Материал ролика: GCR15 Сталь с обработанной закалкой, 50-55HRC

Высота сигма профиля (мм): до 300мм

вырезать на любую длину с помощью управления ПЛК

Скорость вкатывания: 8-12 м / мин

количество роликов: 17 рядов

Материал ролика: подшипниковая сталь GCr15, термообработка, поверхность черного цвета. Жесткость: HRC58-62.

Диаметр вала: 90 твердая сталь

Материал главной оси: для обработки используйте превосходную сталь № 45.

Мощность основного электродвигателя: 11 кВт

Резка гидравлической станции: 5, 5 кВт

Напряжение: 380 В / 50 Гц 3 фазы

Система привода: приводится в движение цепью 1, 2 дюйма, двойной

Размер формовочного оборудования: 9, 0 x 1, 0 x 1, 0 м

Полная масса оборудования: 7 т.

Гарантия: 12 месяцев

Срок изготовления: 40 дней

Цена 10 000 USD

✉ ☎

8619138909777

КНР, г. Чэнду, Район Цзинь Ню