

Токарный станок 1В62Г Ø обр. 445 мм, ГАП 620 мм, РМЦ 1000 мм Тел.: 239-87-46



Алматы, Казахстан

Токарно-винторезный станок 1В62Г

Станок токарно-винторезный модель 1В62Г предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне. Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150–69. Класс точности станка – Н по ГОСТ 8–82Е.

Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает их надежную долговечную работу. Термообработанные и шлифованные направляющие станины, зубчатые колеса и валы обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки. Задняя бабка оснащена механическим разгрузочным устройством, обеспечивающим плавность и легкость ее перемещения.

Станок оснащен коробкой подач и фартуком имеющим собственный привод ускоренного перемещения суппорта и каретки, что улучшает динамику работы станка на ускоренном ходу, позволяющими нарезать дюймовые резьбы 11 и 19 ниток на дюйм без замены сменных зубчатых колес.

Коробка скоростей, коробка подач и фартук снабжены автономной системой смазки.

Конструкция станка позволяет устанавливать на шпиндельный узел электромеханический, гидравлический или пневматический патроны для зажима заготовок.

Станок сертифицирован на соответствие требованиям безопасности.

Технические характеристики:

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм
1000; 1500

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм

Над направляющими

Над суппортом

В выемке станины

445

220

620

Шпиндель Конец шпинделя по ГОСТ 12593–93

Диаметр отверстия шпинделя, мм

Центр в шпинделе с конусом Морзе по ГОСТ 13214–79 6

54

7032–0, 043 (Морзе 6)

Привод Количество скоростей шпинделя

Диапазон оборотов, об/мин

Мощность главного двигателя, кВт 24

10–1400

7, 5

Подачи, мм/об Диапазон продольной подачи
Диапазон поперечной подачи 0, 04–24, 6
0, 02–12, 3
Резьбы

Шаг метрической резьбы, мм
Шаг дюймовой резьбы, нит1”
Шаг модульной резьбы, модуль
Шаг питчевой резьбы, питч
0, 5–224
77–0, 125
0, 5–224
77–0, 125

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Гераськин Евгений

239-87-46

ул. Майлина, 79