

**Сверлильный станок 2С132 [d сверл. 50 мм] Тел.: 239-87-46**

Алматы, Казахстан

**Сверлильный станок 2С132**

Сверлильный станок предназначен для выполнения операций сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания, растачивания, нарезания резьбы машинными метчиками; использования в единичном и мелкосерийном производстве. Станок поставляется с одним из двух диапазонов частот вращения шпинделя: 1400 или 4000 мин-1. Станок оснащен откидным подъемным столом и обработанной фундаментной плитой. Наличие откидного стола позволяет обрабатывать на станке детали крупных габаритов. Позволяет использовать различные приспособления и инструменты, расширяющие его технологические возможности.

**Технические характеристики:**

Диаметр сверления стали 50 мм

Диаметр нарезаемой резьбы в стали М3... М33

Конус шпинделя Морзе 4

Диапазон оборотов шпинделя в первом варианте исполнения станка 31, 5...4000 мин-1

Диапазон оборотов шпинделя во втором варианте исполнения станка 31, 5...1400 мин-1

Диапазон подач шпинделя 0, 1...1, 6 мм/мин

Крутящий момент шпинделя 400 Нм

Осевое усилие подачи шпинделя 15000 Н

Размеры рабочей поверхности стола 500x500 мм

Вместимость бака СОЖ 0, 019 м<sup>3</sup>Вместимость бака СОЖ 0, 019 м<sup>3</sup>

Мощность главного привода 4 кВт

Габаритные размеры 1050x850x3000 мм

Масса 1200 кг

**Аналоги:**

Сверлильный станок Z5050

Макс. диаметр сверления - 50мм, Размер стола - 600x600мм, Мощность - 3кВт, Вес - 1020кг

Сверлильный станок Z5032A

Вертикально-сверлильный станок Z5032A

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Гераськин Евгений**

**239-87-46**

**ул. Майлина, 79**