

Сверлильный станок 2С125 d сверл, 31 мм Тел.: 239-87-46

Алматы, Казахстан

Сверлильный станок 2С125

Универсальный сверлильный станок 2С125 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, развертывания и нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом.

Технические характеристики:

Наибольший диаметр сверления в стали, мм 31

Диапазон нарезаемой резьбы М3 – М27

Размер рабочей поверхности стола, мм 420x300

Количество Т-образных пазов и ширина пазов 3x14H12

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 550

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм 1000

Подъем стола, мм 600

Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм 320

Конус шпинделя Морзе 3 (ISO40) *

Перемещение пиноли шпиндели, мм 150

Количество частот вращения шпинделя 9

Частоты вращения шпинделя, об/мин 90–1400 (180–2800) *

Механические подачи пиноли шпинделя, мм/об 0, 1; 0, 2 (0, 28; 0, 56) *

Мощность двигателя главного движения, кВт 1, 5

Наибольшая масса и высота заготовки на рабочем столе 100кг, 550мм

Наибольшая масса и высота заготовки на основании 200кг, 1000мм

Стандартное напряжение в сети 380В /3 фазы/ 50Гц

Габаритные размеры, мм 800x500x2050

Масса, кг 450

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Гераськин Евгений

239-87-46

ул. Майлина, 79