

Сверлильный станок Z5050 d сверления 50мм Размер стола 600х600мм Тел.: 239-87-46



Алматы, Казахстан

Сверлильный станок Z5050

Вертикально-сверлильные станки Z5050 сконструированы для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования. 6-ступенчатая механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорость и направление вращения шпинделя. Вертикально-сверлильный станок оснащен системой подачи СОЖ в зону резания, электромеханическим устройством подъема рабочего стола, местным освещением. Кронштейн рабочего стола может перемещаться вверх и вниз вдоль стойки и вокруг неё на 360°. Рабочий стол имеет возможность наклона до $\pm 45^\circ$.

Мощная литая конструкция станков;
Цифровой отсчет подачи шпинделя с возможностью обнуления в любом положении;
Автоподача, реверс, возможность нарезки резьбы в автоматическом режиме;
Система СОЖ.

Технические характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм 50
Расстояние между осью шпинделя и образующей линией стойки, мм 375
Ход шпинделя, мм 230
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 54 2090
Макс. расстояние между шпинделем и поверхностью основания, мм 1300mm
Максимальное расстояние между шпинделем и рабочим столом, мм 800mm
Размер рабочего стола 600×600mm
Полезная рабочая поверхность стола, м 860×600mm
Диапазон шпиндельной подачи, мм/об 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3
Мощность двигателя, кВт 3.0/2.4
Габариты станка, мм 610×1016×2454
Габариты станка с упаковкой, мм 2580×750×1135
Вес, кг 1020/820

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Гераськин Евгений

AvizInfo.kz 239-87-46

ул. Майлина, 79