

## Сверлильный станок Z5050 d сверления 50мм Размер стола 600х600мм Тел.: 239-87-46



Алматы, Казахстан

### Сверлильный станок Z5050

Вертикально-сверлильные станки Z5050 сконструированы для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования. 6-ступенчатая механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорость и направление вращения шпинделя. Вертикально-сверлильный станок оснащен системой подачи СОЖ в зону резания, электромеханическим устройством подъема рабочего стола, местным освещением. Кронштейн рабочего стола может перемещаться вверх и вниз вдоль стойки и вокруг неё на 360°. Рабочий стол имеет возможность наклона до  $\pm 45^\circ$ .

Мощная литая конструкция станков;  
Цифровой отсчет подачи шпинделя с возможностью обнуления в любом положении;  
Автоподача, реверс, возможность нарезки резьбы в автоматическом режиме;  
Система СОЖ.

### Технические характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм 50  
Расстояние между осью шпинделя и образующей линией стойки, мм 375  
Ход шпинделя, мм 230  
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин 54 2090  
Макс. расстояние между шпинделем и поверхностью основания, мм 1300mm  
Максимальное расстояние между шпинделем и рабочим столом, мм 800mm  
Размер рабочего стола 600×600mm  
Полезная рабочая поверхность стола, м 860×600mm  
Диапазон шпиндельной подачи, мм/об 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3  
Мощность двигателя, кВт 3.0/2.4  
Габариты станка, мм 610×1016×2454  
Габариты станка с упаковкой, мм 2580×750×1135  
Вес, кг 1020/820

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

---

Гераськин Евгений

AvizInfo.kz 239-87-46

ул. Майлина, 79