

Сверлильный станок 2К52-2 Тел.: 239-87-46

Алматы, Казахстан

Технические характеристики:

Диаметр сверления в стали 32 мм

Диаметр сверления в чугуне 36 мм

Диаметр нарезаемой резьбы в стали М24

Вылет шпинделя 800...300 мм

Расстояние от торца шпинделя до плиты 960...220 мм

Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении 1450...550 мм

Ход шпинделя 250 мм

Суммарный угол поворота рукава 360°

Суммарный угол поворота сверлильной головки 360°

Конусное отверстие шпинделя Морзе 4

Размеры съемного коробчатого стола 500x360x400 мм

Размеры рабочей поверхности плиты 800x630 мм

Размеры Т-образных пазов 18 мм

Количество скоростей шпинделя 12

Частоты вращения шпинделя 45...63...90, 125...180...250, 355...500...710, 1000...1400...2000 мин-1

Количество подач 4

Величина подач 0, 056...1, 0, 18...0, 32, мм/об.

Производительность электронасоса устройства охлаждения 25 л/мин

Мощность главного привода 1, 5 кВт

Габаритные размеры 1480x940x1990 мм

Масса 950 кг

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Гераськин Евгений

239-87-46

ул. Майлина, 79