

Сверлильный станок ГС545 Тел.: 239-87-46

Алматы, Казахстан

Сверлильный станок ГС545

Радиально-сверлильный станок для обработки отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях. Оригинальная конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет: – поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360°; – производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации; – вести обработку отверстий расположенных ниже 'пола'; – обрабатывать отверстия с горизонтальной осью, расположенных вблизи от 'пола'; – производить обработку отверстий в ограниченном пространстве. Предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Для переноса станка к месту обработки имеется рым-болт. Необходимость поставки устройства подачи СОЖ в зону резания и коробчатого стола, для обработки мелких деталей, определяет заказчик. Наиболее эффективно станок может применяться в инструментальных, ремонтных, экспериментальных, сборочных и механических цехах, а также в ремонтных мастерских и ремонтных базах.

Технические характеристики:

Условный диаметр сверления 45 мм

Диаметр нарезаемой резьбы в стали М24

Вылет шпинделя 300...1100 мм

Расстояние от торца шпинделя до плиты 70...1250 мм

Ход шпинделя 250 мм

Угол поворота рукава 360°

Конус шпинделя Морзе 4

Размеры съемного коробчатого стола 500x360x400 мм

Размеры рабочей поверхности плиты 1250x760 мм

Размеры Т-образных пазов 18 мм

Число ступеней частот вращения инструмента 12

Частота вращения шпинделя 45...63...90, 125...180...250, 355...500...710, 1000...1400...2000 мин-1

Число подач 4

Величина подач 0, 0,56...1, 0, 18...0, 32 мм/об.

Производительность электронасоса устройства охлаждения 25 л/мин

Мощность главного привода 3 кВт

Габаритные размеры 1890x975x2290 мм

Масса 1350 кг

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

