

Радиально-сверлильный станок Z3032/Z3040/Z3050 Ø сверления 32-50 мм Тел 2398746



Алматы, Казахстан

Технические характеристики:

Модель станка Z3032 Z3040 Z3050

Максимальный диаметр сверления, мм 32 40 50

Параметры шпинделя: — расстояние перемещения, мм 280 280 315

— внутренний конус, Морзе 4 4 5

— диапазон скоростей вращения, об/мин 32...2500 32...2500 25...2000

— количество значений скорости вращения 16 16 16

— диапазон подач, мм/об 0, 10...1, 25 0, 10...1, 25 0, 04...3, 20

— количество значений подач 8 8 16

Расстояния от оси шпинделя до колонны мин. / макс., мм 300 / 1000 300 / 1300 350 / 1600

Расстояния от торца шпинделя до поверхности плиты мин. / макс., мм 250 / 1000 250 / 1120 320 / 1220

Расстояние горизонтального перемещения шпиндельной бабки по траверсе, мм 700 1000 1000

Размеры стола, мм 400 X 550 450 X 600 500 X 630

Мощность эл. двигателя шпиндельной бабки, кВт 2, 2 3, 0 4, 0

Габаритные размеры радиально-сверлильного станка: — длина, мм 1760 2100 2500

— ширина, мм 800 900 1070

— высота, мм 2300 2490 2840

Масса станка, кг 1600 2500 3500

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Гераськин Евгений

239-87-46

ул. Майлина, 79