

**Шлифовальный станок ЗД4230 РМЦ 1600 мм, Тел.: 239-87-46**

Алматы, Казахстан

**Шлифовальный станок ЗД4230**

Специализированный круглошлифовальный станок предназначен для перешлифовки коренных и шатунных шеек коленчатых валов автомобильных, тракторных и тепловозных двигателей, компрессоров и других деталей типа кривошипа в условиях авторемонтных, тракторных заводов, мастерских и других ремонтных служб, занятых восстановлением коленчатых валов. Балансировка коленчатого вала при шлифовании шатунных шеек осуществляется подвижными грузами, размещенными сзади бабок изделия в нерабочей зоне. Для балансировки тяжелых коленчатых валов имеется дополнительный груз, который крепится на планшайбе патрона.

**Технические характеристики:**

Высота центров 300 мм  
Длина заготовки, устанавливаемой в центрах 1600 мм  
Длина заготовки, устанавливаемой в патронах 1400 мм  
Диаметр вращения устанавливаемой заготовки 580 мм  
Масса устанавливаемой заготовки 160 кг  
Наружный диаметр шлифовального круга 900 мм  
Внутренний диаметр шлифовального круга 305 мм  
Высота шлифовального круга 63 мм  
Окружная скорость вращения шлифовального круга 35 м/с  
Частота вращения минимальная/максимальная 30/174 об./мин  
Радиус кривошипа 110 мм  
Диаметр самоцентрирующихся патронов 250 мм  
Угол поворота верхнего стола 0°/3, 5°  
Суммарная мощность электродвигателей 11, 22/11, 92 кВт  
Точность обработки по конусообразности 2, 5 мкм  
Точность обработки по овальности 2, 5 мкм  
Габаритные размеры 5600x2600x1900 мм  
Масса 7500 кг

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Гераськин Евгений

239-87-46

ул. Майлина, 79