

Гидроизоляция Decoset - Изоляционные материалы



Алматы, Казахстан

Гидроизоляционный жидкий материал на основе акриловой эмульсии. Образует водонепроницаемую поверхность, устойчив к ультрафиолетовым лучам, эластичный, паропроницаемый, термостойкий, обладает высокой адгезией. Может наноситься на любой тип поверхности. Применяется на минеральных поверхностях (бетон, газобетон, шифер и т. д.) кровельных покрытиях, битумных покрытиях кровель, террас, для защиты вертикальных и горизонтальных поверхностей зданий, оконных карнизов, лепных украшений, бассейнов, резервуаров водосточных труб из оцинкованного железа и металла с гальваническим покрытием или ПВХ, для обработки деревянных и железных поверхностей на морских судах. Средний расход для вертикальных поверхностей составляет 0,75-1 кг/на кв. м., для горизонтальных поверхностей 1-1,5 кг./на кв. м. Наносится в 2-3 слоя кистью или валиком. Для создания грунтовочного слоя на минеральных поверхностях с сильным поглощением наносится в разбавленном виде водой в соотношении 1:1, последующий слой наносится без воды. Для покрытия гидроизоляционного материала кафелем или минеральной штукатуркой необходимо последний слой гидроизоляции посыпать песком. Время окончательного высыхания при 20/С и относительной влажности 65% 24 часа, устойчивость к механическим воздействиям через 48 часов. Применяется при температуре не ниже 5/С. Срок хранения при температуре не ниже 5/С-2 года.

Цена: **1 800 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Литке Галина

+77279835540/43

**ул. Муратбаева 61, 2 этаж,
1офис**