

Топинговые системы пола



Алматы, Казахстан

Топинговые полы или бетонные полы с упрочненным верхним слоем — это сверхпрочные покрытия, которые производятся путем добавления в свежееуложенный бетон специальных упрочняющих смесей (топпинга). Топпинг содержит минеральные наполнители, высокопрочные кристаллы (кварц, корунд) и металлическую крошку. Он отличается повышенной твердостью и стойкостью к истиранию частиц.

Топпинг наносится непосредственно на свежееуложенный бетон и затирается бетоноотделочными машинами. В конце процесса готовый пол пропитывается полимерным составом, предназначенным для соблюдения оптимального влажностного режима в процессе набора бетоном прочности. Пропитка заполняет поры, герметизирует поверхность, облегчает очистку пола, увеличивает химическую стойкость поверхности.

Устойчивость к абразивному износу, стойкость к ударным нагрузкам, устойчивость к механическим нагрузкам, химическая стойкость, трещиностойкость покрытия, пожарная безопасность, быстрые сроки ввода покрытий в эксплуатацию, долговечность эксплуатации (20 — 25 лет и более).

Использование упрочняющих смесей позволяет за одну заливку получить прочный износостойкий пол и уже через 14 дней приступить к эксплуатации данного пола.

Цена: **30 \$**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: неуместен

Сулейманов Сергей

87778419669

алматы