Белый цемент Адана

Алматы, Казахстан

Быстрая скорость набора прочности бетона на начальном этапе его твердения. Это связано с определенной спецификой химико-минералогического состава белого цемента (высокое содержание C3S и C3A), а также тонкой степенью помола. Так например прочность бетона изготовленного из белого цемента (прочность на сжатие) на 16 час его твердения уже составляет 60% от прочности бетона, изготовленного из серого цемента на 28 сутки его твердения. Данная особенность белого цемента особенно важна при производстве литых изделий (искусственный камень, тротуарная плитка и т. п.).

Более высокая прочность и атмосферостойкость изделий и поверхностей из белого цемента.
Такие поверхности легко поддерживаются в первозданном виде, т.к. они не меняют цвет, растрескиваются, а кроме того при соблюдении технологии производства и общих строительных норм на них не бывает так называемых «высолов». Так например поверхность любой конструкции изготовленной на основе белого цемента не темнеет под дождем: если серый цемент теряет до 70% своей светоотражающей способности, то белый – не более 5%. При этом потребители в дальнейшем имеют серьезную экономию средств засчет ненужности ремонта штукатурки и краски.

Высокий коэффициент отражения света (степень белизны).
Это свойство существенно обогащает эстетическую и декоративную привлекательность изделий и поверхностей из белого цемента. Кроме этого применение красящих пигментов в сочетании с цементом позволяет получить практически неограниченную световую гамму. Но бетону на обычном портландцементе невозможно придать такой яркой окраски и иметь стабильность цвета во времени, как бетону на белом цементе, а получение «чистых» оттенков (например желтый цвет) возможно только используя белый цемент.

Цена: **59 000 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
Халиков Руслан	**87017490261**	**Молодежная д2а/1**