

## Огнезащитная биозащитная пропитка для дерева тел.317-91-53, сот+7 707-341-52-53



Алматы, Казахстан

Состав "КСД" следует применять в следующих случаях:

1. Для получения трудновоспламеняемой древесины по ГОСТ 16363-98 (расход 400- 500 г/м<sup>2</sup>).
2. Для защиты деревянных конструкций от гниения и воздействия различных видов биоразрушителей (плесень, грибок, деревопоражающие насекомые), появления синевы, почернений и др. (расход 250 г/м<sup>2</sup>).

Состав "Фенилак" обеспечивает:

эффективную огнезащиту древесины в соответствии с ГОСТ 16363 по 1-ой (трудногораемая древесина) или 2-ой (трудновоспламеняемая древесина) группе (в зависимости от расхода); надежную защиту древесины от гниения, плесени, синевы и других биопоражений.

Расход состава составляет 300 г/ м<sup>2</sup> - для 2-ой группы и 500 г/ м<sup>2</sup> - для 1-ой группы огнезащитной эффективности. Эффективность огнебиозащиты 2-4 года, не менее.

**КРАТКОЕ УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Состав "Фенилак" следует наносить на свободную от других покрытий, чистую поверхность воздушно-сухой древесины (максимально допустимая влажность - 30%) с помощью кисти, распылителя, методом окунания, обеспечивая требуемый (в зависимости от группы огнезащитной эффективности) расход. Состав допускается наносить в один или несколько слоев (время выдержки между слоями не менее 2-3 часов). Температура воздуха, состава и древесины должна быть не ниже +5°C. Использованный состав (находившийся в контакте с древесиной, кистью и пр.) не следует сливать обратно в тару с чистым составом.

Состав ЩИТ-1 переводит пропитанные материалы в трудногораемые без изменения цвета и фактуры. Пропитанные материалы не поддаются воздействию гнилостных микроорганизмов и насекомых (короеды, муравьи, моль и т. д.)

Состав предназначен для пропитки древесины, тканей из натуральных и синтетических волокон, ковров, ковrolана, портьер, занавесей, брезента, бумаги. Состав используется

внутри жилых помещений. При его применении для наружной обработки необходимо предусмотреть защиту от вымывания состава дождевой водой.

Состав ЩИТ-1 разводится водой в соотношении 1 кг. порошка на 4 л.

---

Цена: **500 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Чернышова Тамара**

**+7 727 317-91-53**

**Алматы**