

Типром М Очиститель фасадов



Алматы, Казахстан

Описание продукта

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе.

Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки мелкопористых¹ минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»).

¹Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность не относится к мелкопористой.

Особенности продукта

Не рекомендован для обработки:

- горизонтальных поверхностей, долгое время находящихся под воздействием воды (тротуарная плитка).

Свойства продукта

- изменяет внешний вид мелкопористых минеральных материалов,
- усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя,
- создает гидрофобный эффект;
- срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет.

Способ применения

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при t0 от -5 до +30 0С.

Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки «мокрого эффекта» перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования модифицирующего слоя.

Расход материала

150 – 250 мл/ м² - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Цена: **1 200 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Абайдуллаев Тоба

8(727)3171373

г.Алматы Казыбаева 10