

## Типром У Очиститель фасадов



Алматы, Казахстан

### Описание продукта

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь силанов и силоксанов в органическом растворителе.

### Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки\*\*, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

### Особенности продукта

- рекомендован для внутренних и наружных работ;
- допускается нанесение на влажную поверхность.

### Свойства продукта

- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- обработка тротуарной плитки резко снижает сцепление льда с минеральной поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 35 мм (в зависимости от пористости материала);
- срок службы покрытия не менее 10 лет.

### Способ применения

Наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при температуре от -20°C до +30 °C.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

### Расход материала

150 – 350 мл/м<sup>2</sup> - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Цена: **1 250 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Абайдуллаев Тоба**

**8(727)3171373**

**г.Алматы Казыбаева 10**