

Продам Мастика гидроизоляционная



Алматы, Казахстан

Область применения:

Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций и пр. Допускается применение в условиях слабо и среднеагрессивных грунтов.

Описание материала:

Гидроизоляционная мастика - состав на основе высококачественного изоляционного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика.

Особенности:

Гидроизоляционная мастика совместима с большинством битумных и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов. Содержит антисептическую добавку и ингибитор коррозии. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

Характеристики:

Время высыхания одного слоя при 20 °С, ч, не более - 24

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее - 50

Температура размягчения сухого остатка, °С, не менее - плюс 70

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее - 0, 2

Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее - 0, 2

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более - 0, 4

Гибкость на брусе, г=5 мм, при температуре минус 5 °С - трещин нет

Водонепроницаемость в течение 10 мин, при давлении 0, 03 МПа (0, 3 кгс/см.кв) - выдерживает испытание

Средний расход – 0, 5 л/м. кв, при рекомендуемой толщине слоя 0, 5 мм

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Адал Шарт Руслан

8 727 225 52 06