


тканый геотекстиль ТН40



Алматы, Казахстан

Разделение

Разделение двух слоев грунта с различными физико-механическими грунтовыми свойствами. Геотекстиль, уложенный между различными слоями, препятствует смешиванию материалов, одновременно позволяя потоку воды свободно проходить сквозь него.

Дренаж

Геотекстиль имеет гидравлические свойства, позволяющие выводить избыток воды из конструкции не путем ее протока через геотекстиль, а за счет ее направления по поверхности. Геотекстиль обеспечивает постоянный отвод жидкости при минимальной потере давления.

Армирование (усиление)

Механические свойства геотекстиля позволяют улучшить качество грунта, усилить структурную устойчивость земляных конструкций. Это дает возможность предотвратить обвалы и осыпание поверхностей земляных валов и крутых земляных склонов.

Фильтрация

Удерживание и сохранение мелких частиц во время прохождения воды из мелкозернистого в крупнозернистый слой. За счет этого во время интенсивной гидравлической активности обеспечивается разделение двух слоев.

Защита

Высокая прочность на разрыв делает геотекстиль идеальным для защиты водонепроницаемых мембран и других герметизирующих материалов от разрывов в случае, если на них оказывается избыточное давление.

Технические характеристики

Плотность, г/м.кв.....230

Разрывная нагрузка:

продольная, кН/м40

поперечная, кН/м40

Сырье: полипропилен

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Company BBC

87477184285

пр.Райымбека