Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом D343H-16C (Ру-16)

Алматы, Казахстан

Затворы стальные фланцевые с редукторным приводом D343H-16C (Ру-16)
Затвор дисковый поворотный используется как запорная арматура в трубопроводах. При этом рабочей средой в них может быть питьевая и техническая вода, гликолевые растворы и другие жидкости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ
• Максимальная температура рабочей среды: 120 0С;
• Диапазон диаметров: 25-300 мм;
• Пропускная способность: 40-5635 м3/ч;
• Рабочее давление: 10-16 бар;
• Присоединение: фланцевое.
ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ
• Шток надежно фиксируется стопорным пружинным кольцом;
• Высокая герметичность благодаря двойному уплотнению;
• Благодаря антифрикционным подшипникам увеличивается долговечность затвора, и снижаются крутящие моменты;
• Любой затвор легко идентифицировать при помощи шильдика с данными на каждом изделии.
• Простота разборки и взаимозаменяемость деталей, упрощающая техническое обслуживание дисков.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Затвор дисковый поворотный нашел широкое применение в системах водо-, тепло- и хладоснабжения, отопительных системах, а также в различных промышленных трубопроводах.

ДУ масса длина
50 17 108
65 20 112
80 23 114
100 31 127
125 40 140
150 46 140
200 78, 6 152
250 95 165
300 124 178
350 181 190
400 205 216
500 360 229

Цена: **28 795** ₸

	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Рашидова Рина	**+7 727 3300341**	**проспект Райымбека 212/2 оф 209**