

## Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16)



Алматы, Казахстан

Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16)

Вантуз Вантуз В6-50 М Ду50 воздушный чугунный фланцевый предназначен для автоматического удаления воздуха при его накоплении, а так же для его автоматического впуска при образовании вакуума в системах холодного водоснабжения при давлении от 0,1 МПа до 1,0 МПа (от 1атм до 10атм) в диапазоне температур от 5С до 50С.

Материал

Корпус, крышка: чугун.

Элементы: полиэтилен.

Основные технические данные

Диаметр условного прохода (номинальный диаметр), мм 50; 100

Рабочая среда вода по СанПин 2. L4.1074

Рабочее (номинальное) давление Pp (PN),

МПа (кгс/см<sup>2</sup>) ОД (1,0)... 1,0 (10)

Пробное давление Pпр, МПа (кгс/см<sup>2</sup>), не более 1,5 (15)

Максимальная температура рабочей среды, °С, не более 50

Диаметр выпускного отверстия, мм 6

---

Цена: **11 130 ₸**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Рашидова Рина

+7 727 3300341

проспект Райымбека 212/2 оф  
209