

георешетка 150/210*210



Алматы, Казахстан

Георешетка 150 представляет собой объемную полимерную решетку для армирования грунта высотой 150 мм. Основной целью применения такой георешетки является армирование нижней части насыпи дорожного полотна, укрепление откосов, защита поверхности водотоков.

Свойства конструкции с применением георешетки 150

Особенности синтетического экологически безопасного материала полиэтилена, используемого для производства сырья, представлены стабильностью молекулярного состава. Это выгодно отличает его от других строительных материалов, так как он устойчив к неблагоприятному воздействию УФ-лучей и не реагирует с химически агрессивными веществами. Конструкции рекомендуются использовать в температурном диапазоне от -40 до +69 градусов по Цельсию.

Объемная георешетка с размером ячейки 210x210 и высотой 150 мм используется для армирования неоднородных грунтов, противозероэрозийной защиты склонов и откосов, укрепления русел и берегов рек, а также применяется в ландшафтных работах и при возведении подпорных стен. Материал равномерно распределяет нагрузку от верхнего давления и при этом он может использоваться в любых климатических зонах, не деформируясь от мороза и не подвергаясь воздействию грибков.

Высота ячейки мм: 150

Длина стороны ячейки мм: 210

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Company BVC

87477184285

пр.Райымбека