

Эмаль акриловая дорожная АК-511



Алматы, Казахстан

Эмаль акриловая дорожная АК-511 выпускается по ТУ 2313-099-68124156-2012
Назначение эмали АК-511

Предназначена для разметки проезжей части автомобильных дорог и улиц с усовершенствованным покрытием по ГОСТ Р 51256 в условиях умеренного континентального климата.

Применение эмали АК-511

Эмаль акриловая дорожная АК-511 применяется для нанесения дорожной разметки. Эмаль наносят на сухую, чистую, свободную от масел и жиров поверхность. При необходимости эмаль разбавляют растворителем Р-5А, в зависимости от исходной вязкости процент разбавления эмали составляет от 6 до 12%. Эмаль наносят с помощью специального оборудования дорожной службы или вручную краскораспылителем, кистью или валиком. Эмаль АК-511 наносят при температуре окружающего воздуха от +5 до +35оС и относительной влажности не более 85%.

Для достижения наибольшего эффекта светоотражения («свечения») разметки в комплексе с эмалью применяют световозвращающие элементы фракционного состава 100-600 мкм, которые наносят методом рассеивания поверх свеженанесенной эмали в количестве 15% от веса эмали. Эмаль АК-511 высыхает при температуре 18-22оС в течение 20 мин. При температуре ниже 15оС время высыхания эмали увеличивается. Расход эмали АК-511 — от 200 до 300 г/м2 при толщине покрытия от 100 до 200 мкм. Практический расход эмали зависит от окрасочного оборудования и квалификации персонала.

Доставка в любой регион Казахстана. Товар полностью сертифицирован. Звоните!

Цена: **670 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Менеджер Менеджер

77273855486

ул. Жандосова 61а