

Огнезащитная краска по ДЕРЕВУ SFP-01W. Всегда в наличии!!!

Алматы, Казахстан

Огнезащитное покрытие (краска SFP-01W), представляет собой композицию на основе дисперсии наполнителей, пигментов и целевых добавок.

Краска предназначена для создания огнезащитного покрытия на деревянных, бетонных строительных конструкциях и материалах с целью перевода их в I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009.

Допускается колеровать краску с помощью колеров для акриловых эмульсий (типа Униколер, Dufa, Krafor и т.п.). Добавлять колер следует небольшими порциями и тщательно перемешивать до достижения желаемого оттенка. Общее количество колера не должно быть более 2% краски.

Нанесение покрытия SFP W01 производится кистью или валиком, а также методами воздушного или безвоздушного распыления. Для воздушного распыления можно применять агрегаты типа СО-150А, СО-154, ТМ- IА, "Пионер", "Ореол" и т. п., для безвоздушного распыления - устройства поршневого типа ("Вагнер", "Факел" и т.п.). Из установки безвоздушного распыления необходимо удалить все фильтры тонкой очистки на линии подачи краски. Диаметр шланга должен быть не менее 9, 5 мм, диаметр сопла 0, 53-0, 66 мм. Параметры режимов окрашивания в зависимости от видов используемого оборудования и принадлежностей устанавливаются по ГОСТ 9.105-80. Необходимая вязкость краски в зависимости от способа окрашивания достигается разбавлением дисцилированной водой.

Для достижения соответствия требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р53292-2009, необходимо нанести один-два слоя краски, обеспечивая толщину сухого покрытия не менее 200 мкм.

Первый слой должен быть тонким с расходом краски менее 150 г/м². Второй слой должен довести толщину сухого покрытия до нормативного, но быть не менее 290 г/м²

Ссылка: <https://www.youtube.com/watch?v=ct9i-T4WN94>

Цена: **2 700 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Лавров Денис

87778099684

Богенбай батыра-Жарокова