

Водосточная система Альта-Профиль



Алматы, Казахстан

Пластиковая водосточная система «Альта-Профиль» с увеличенной пропускной способностью. Диаметр желобов 125 мм, труб – 95 мм.

Система отвода талых и дождевых вод с кровли защищает стены, отмостку и фундамент от разрушающего действия осадков. Водостоки «Альта-Профиль» идеально сочетаются с сайдингом и фасадными панелями, применяются с любыми отделочными материалами. Их надежность и прочность проверены годами и тысячами довольных владельцев.

6 причин выбрать водосточную систему «Альта-Профиль»

Срок службы 25 лет

Водосточная система «Альта-Профиль» не подвержена коррозии и гниению, устойчива к воздействию агрессивной среды и перепадам температур. Прослужит не менее 25 лет!

100% герметичность

На всех элементах крепления предусмотрены резиновые уплотнители, разработанные в Германии специально для «Альта-Профиль».

Технология Cool Colour

Водосточная система окрашивается по инновационной технологии Cool Colour: отражает солнечные лучи, значительно меньше нагревается и не выгорает на солнце.

Легкий вес

Водостоки ПВХ значительно легче металлических аналогов. Они оказывают меньшую нагрузку на несущие конструкции здания и легче монтируются.

Огнестойкость

В состав водосточной системы «Альта-Профиль» входят трудновоспламеняемые компоненты. Она соответствует требованиям пожарной безопасности и не поддерживает горение.

Прочность

Водостоки изготовлены из жесткого ПВХ с добавлением аддитивов, усиливающих прочность и ударостойкость системы.

Особенности системы «Элит»

Защита от переливания воды

Желоб с уклоном в противоположную от стены сторону защищает здание от промокания даже при обильных осадках.

Овальная слив

Позволяет увеличить скорость движения воды по системе во время обильных осадков.

Система антиналипания листьев

Продольные ребра в желобе способствуют продвижению листьев и мусора к сливу. Листья не скапливаются и не забивают систему.

Герметизация соединений

Герметичность системы обеспечивают эластичные резиновые уплотнители.

Усилители конструкции

Ребра жесткости придают системе дополнительную прочность и ударостойкость.

Защита от перегрева

Благодаря светлому молочному цвету внутренней поверхности желоба система не перегревается на солнце.

Stop-отметки ограничителей

Находятся на внутренней стороне фитингов и ограничивают зону, в пределах которой нельзя соединять элементы.

Предотвращают нарушение формы системы из-за линейного расширения при нагревании.

Большой диаметр водосточного желоба (125 мм) и большая толщина стенок желоба (1,6 мм) обеспечивают высокую механическую прочность водостока и увеличивают пропускную способность.

Регулируемый угол желоба, позволяющий менять угол соединения двух желобов от 120° до 145°.

Цена: **670 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Попов Сергей

8 (727) 327 58 69

Казыбаева 3, 30