

Грунт эмаль по ржавчине



AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Грунт-эмаль ХВ-0278 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе полимеризационной и поликонденсационной смол в смеси органических растворителей с введением модифицирующих добавок.

Грунт-эмаль предназначена для окраски стальных и чугунных конструкций с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины (толщина продуктов коррозии до 70 мкм), подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, а также воздействию солей и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C. Грунт-эмаль используют в качестве самостоятельного покрытия и в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, ЭП, НЦ, МЛ, ПФ.

Грунт-эмалью окрашивают металлические поверхности, очистка которых в силу ряда причин затруднена, изделия сложной конфигурации: решетки, ограды, гаражи. Грунт-эмаль применяют при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной отделке.

Грунт-эмаль представляет собой композицию три в одном, а именно совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали.

Покрытие по поверхности, на 100% покрытой окалиной и плотно держащейся ржавчиной, состоящее из трех слоев грунт-эмали ХВ-0278, в условиях умеренного и холодного климата сохраняет защитные свойства в течение 5-6 лет, декоративные свойства в течение 2 лет.

Цена: **880 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Чернышова Татьяна

+7 727-317-91-53

мкр. Кулагер